

Distribuitorul de produse petroliere trebuie să corespundă următorilor parametri tehnici:

Display LCD- cite 2 pe fiecare parte

2 parti – 4 display LCD

Alimentare concomitentă pentru 2 produse - 2 pistoale

Sistem de aspirație (pompe de înaltă capacitate în interiorul distribuitorului)

Fără recuperarea vaporilor, fluxul de alimentare 100 - 130 l/min - 1 pistol

Fără recuperarea vaporilor, fluxul de alimentare 35-45 lit/min - 1 pistol

Furtunuri suspendate - fără catarge de sprijin

Măsurător de volum cu reglaj mecanic

Valvă de siguranță rotativă pentru fiecare pistol

Tastatură de preselectie (litri/bani)

Supapă electromagnetică proporțională pentru controlul dozei de alimentare

Furtunuri rezistente la temperatură joasă (min. -25oC)

Filtru de curățare fină 50 micron

Clasa de precizie: +/- 0,5%

Preconizat pentru uz comercial (posibilitatea verificării metrologice)

Gestionarea distribuitorului de produse petroliere pe bază de card (150 utilizatori)

Posibilitatea de identificare a fiecărui client — verificarea soldul înainte de fiecare alimentare

Limitarea pornirii distribuitorului de produse petroliere și Permisuniunea de pornire doar proprietarului cardului înregistrat în sistem

Gestionarea limitului de alimentare în litri (pe baza consumului intern pe zi, săptămână, lună)

Emiterea cardurilor noi - Reîncărcarea limitelor pe carduri

Gestionarea procesul de la distanță

Acte ce determină conformitatea produselor, eliberate de organisme acreditate în domeniu

Termen de livrare pentru distribuitorul de produse petroliere: max. 2 săptămâni

Timp de producție a sistemului de carduri: până la 6 săptămâni

Timp de efectuarea lucrărilor: 1 - 2 săptămâni

Garantie: min. 1 an (defecte de fabricație în conditii normale de funcționare).

În preț este inclusă valoarea echipamentului, și lucrările de montare.